

ToGo

What you need to be prepared

**Your snacky friend: practical, simple and functional, always at hand.
The ideal solution for snack bars or food trucks that need a small oven to heat up or cook croissants, pastry, bread or simple dishes.**

Pratico, semplice e funzionale, sempre a portata di mano. La soluzione ideale per piccoli bar o food truck che hanno bisogno di un piccolo forno per scaldare e/o cucinare croissant, piccola pasticceria, pane e semplici piatti.



ToGo

Convection, humidification and steam

Convezione,
umidificazione
e vapore

CW



Electric ovens with tilt up door, analog controls or digital controls with 99 programs. Not only convection ovens but also models with steam regulation, with stainless steel AISI 304 cooking chamber and autoreverse fan.

Forni elettrici con porta a ribalta, pannello di controllo analogico o digitale con 99 programmi. Non solo forni a convezione ma anche modelli con salamandra oppure con regolazione di vapore con camera in acciaio inossidabile AISI 304 e ventola autoreverse.

CARATTERISTICHE FEATURES

Analogic
Programmable

	Analogic	Programmable
Pitch Interasse		70 mm
Number of ventilation speed Numero di velocità di ventilazione	1	1
Core probe with Delta T function Sonda al cuore con funzione Delta T	—	—
Release valve Valvola di sfiato	—	—
Automatic programs Programmi automatici	—	●
Automatic preheating Preriscaldamento automatico	—	●
USB connection Connessione USB	—	—
Automatic washing Lavaggio automatico	—	—

● standard
di serie

— not available
non disponibile

ToGo
PROGRAMMABLE



TG HP 304EH
TG HP 404EH
> **powered** / potenziato

4



TG HP 404EHG
> **with grill** / con salamandra

4



TG DP 404EH

4

Supply Alimentazione	Model Modello	Capacity Capacità	Control panel Pannello di controllo	Power Potenza > kW	Voltage Voltaggio > V	Frequency Frequenza > Hz	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxH) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxH) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m³
CONVECTION WITH HUMIDIFICATION / CONVEZIONE CON UMIDIFICAZIONE										
Electric Elettrico	TG HP 304EH	4 x GN2/3	Programmable	3.2	220-240V 1N	50/60	58x62x60	62x69x76	40	0,33
	TG HP 404EH	4 x 46x34	Programmable	3.2	220-240V 1N	50/60	58x62x60	62x69x76	40	0,33
	TG HP 404EHG	4 x 46x34	Programmable	3.6	220-240V 1N	50/60	58x62x60	62x69x76	40	0,33
CONVECTION WITH STEAM / CONVEZIONE CON VAPORE										
	TG DP 404EH	4 x 46x34	Programmable	3.3	220-240V 1N	50/60	58x69x60	62x75x76	42	0,35

All models are equipped with 1 grid • Tutti i modelli sono forniti con 1 griglia
Tray insertion: LW (LengthWise) / CW (CrossWise) • Inserimento vassoio: LW (lato lungo) / CW (lato corto)
L: Length / D: Depth / H: Height • L: Larghezza / P: Profondità / A: Altezza

ToGo PROGRAMMABLE



TG HP 604E
TG HP 004E
TG HP 004EH
> **powered** / potenziato

4



TG HP 004EG
> **with grill** / con salamandra

4



TG DP 004EH
> **with autoreverse** / con autoreverse
> **powered** / potenziato

4



TG DP 005EH
> **with autoreverse** / con autoreverse

5

Supply Alimentazione	Model Modello	Capacity Capacità	Control panel Pannello di controllo	Power Potenza > kW	Voltage Voltaggio > V	Frequency Frequenza > Hz	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxH) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxH) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m ³
CONVECTION WITH HUMIDIFICATION / CONVEZIONE CON UMIDIFICAZIONE										
Electric Elettrico	TG HP 604E	4 x 60x40	Programmable	3.2	220-240V 1N	50/60	72x68x60	76x75x79	50	0,45
	TG HP 004E	4 x GN1/1 4 x 60x40	Programmable	3.2	220-240V 1N	50/60	72x68x60	76x75x79	50	0,45
	TG HP 004EH	4 x GN1/1 4 x 60x40	Programmable	4.9	380-415V 3N	50/60	72x68x60	76x75x79	50	0,45
	TG HP 004EG	4 x GN1/1 4 x 60x40	Programmable	3.6	220-240V 1N	50/60	72x68x60	76x75x79	50	0,45
CONVECTION WITH STEAM / CONVEZIONE CON VAPORE										
	TG DP 004EH	4 x GN1/1 4 x 60x40	Programmable	5.8	380-415V 3N	50/60	72x77x60	76x84x79	51	0,50
	TG DP 005EH	5 x GN1/1 5 x 60x40	Programmable	5.8	380-415V 3N	50/60	72x77x74	76x84x86	55	0,55

All models are equipped with 1 grid • Tutti i modelli sono forniti con 1 griglia
Tray insertion: LW (LengthWise) / CW (CrossWise) • Inserimento vassoio: LW (lato lungo) / CW (lato corto)
L: Length / D: Depth / H: Height • L: Larghezza / P: Profondità / A: Altezza