

TECHNICAL SPECIFICATIONS

3/4	inches	نوع اتصال آب ورودی
2-4	Bar	فشار آب
380 50 220 60 208 60	V-Hz.	برق ورودی
0,6	kW	توان موتور شست و شو
8,7	kW	حداکثر توان مصرفی
50	Hz	فرکانس برق
3,3	Lt/cyc	مصرف آب
2,7	kW	توان مصرفی مخزن
8	kW	توان مصرفی بویلر
55	°C	دمای آب در حالت ECO
85	°C	دمای شست و شو
45-55	°C	دمای آب ورودی
6	lts	حجم آب بویلر
29	lts	حجم آب مخزن
1080	pcs/h	حداکثر ظرفیت بشقاب
60	pcs/h	حداکثر تعداد شست و شوی سبد
2160	pcs/h	حداکثر ظرفیت شست و شوی لیوان
540	pcs/h	حداکثر ظرفیت شست و شوی سینی
400	mm	بیشترین قطر بشقاب
380	mm	بیشترین ارتفاع بشقاب
3	pcs	تعداد برنامه شست و شو
90	sec	زمان برنامه اول
120	sec	زمان برنامه دوم
180	sec	زمان برنامه سوم
5x4	mm2	نوع کابل برق
113	kgs	وزن دستگاه
0,33	kW	توان موتور شست و شو
31W 50Hz. / 37W 60Hz.	watts	توان موتور تخلیه آب
8	watts	توان پمپ ضد عفونی کننده
8	watts	توان پمپ کمکی شست و شو

ماشین های ظرفشویی

INOXSAN



هلدینگ
استیل پارس
www.SteelPars.com

مشخصات عمومی ماشین ظرفشویی

- مجهز به کنترل الکترومکانیکی
- سهولت در جدا کردن بازوها و فیلترها برای تمیز کردن آسان
- مناسب برای شستشوی ظروف آشپزخانه تا ارتفاع ۴۸۰ میلی متر
- مجهز به سیستم ایمنی برای توقف عملکرد ماشین ظرفشویی هنگام باز شدن درب
- مجهز به ترموستات ایمنی دمای بویلر
- مجهز به ترموستات ایمنی دمای مخزن
- تمامی قطعات در تماس با آب ساخته شده از ورق AISI ۳۰۴ Cr-Ni s/s
- مجهز به سیستم خودکار کنترل سطح آب داخل مخزن
- مجهز به دماسنج های دیجیتالی نشان دهنده دمای آب